

ASPETTO e FORMATI

Eulithe® viene normalmente fornita in pannelli da 400 x 400 mm con densità da 100 Kg/mq.
Vengono forniti con i seguenti spessori.
3 mm 4mm 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm

LAVORABILITA'

I pannelli di Eulithe®, si possono facilmente lavorare con normali strumenti da legno manuali al fine di ottenere oggetti delle dimensioni e forme richieste. Per il taglio basta un cutter
Finito la lavorazione basta una passata con acqua e vinavil per rendere l'oggetto realizzato robusto e pronto alla pittura

In particolare i pannelli di Eulithe® possono essere facilmente incollati a varie superfici .

L'incollaggio dell'Eulithe® con vari materiali è un'operazione molto semplice che può essere espletata con varie tecniche e con differenti adesivi, fatto che esalta l'utilizzo dell'Eulithe® come anima (core material).

Tipi di adesivi suggeriti:

- Colle poliuretatiche a 2 componenti liquide
- Colle epossidiche a 2 componenti in forma di mastice o liquide
- Colle poliuretatiche monocomponente (Vinavil)
- Hot melt (termofusibili) poliuretatici
- Colle acriliche a due componenti
- Colle cianacriliche

